18 La gamma degli avvolgitori

L'avvolgitore automatico di tubo: un dispositivo indispensabile per l'ergonomia dell'officina.
Il suo utilizzo offre risparmio di tempo, sicurezza e comfort di utilizzo dei tubi flessibili di distribuzione.
Adatto per i seguenti fluidi:

- aria compressa,
- acqua fredda, acqua calda, alta pressione e bassa pressione,
- olio, grasso,
- ossigeno e acetilene,

la gamma di avvolgitori PREVOST copre tutte le esigenze.

Design

La perfetta padronanza dei metodi e delle tecniche applicate alla fabbricazione dei nostri avvolgitori garantiscono il funzionamento affidabile, durevole, senza fenomeni di usura prematura. La tecnologia e la qualità dei materiali utilizzati offrono una garanzia di solidità e di efficienza.

CE ISO 12100 ISO 13857

Il gruppo degli avvolgitori automatici è conforme alla Direttiva Macchine. Si applicano anche le seguenti normative:

- **ISO 12100** "Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio"
- **ISO 13857** "Sicurezza del macchinario: Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori".

I vantaggi

MOLLA **DI RITORNO**

Il sistema di molla di ritorno assicura l'agevole avvolgimento del tubo nel carter dell'avvolgitore.

Il tubo non rimane sul pavimento, è al riparo da agenti inquinanti, abrasioni e schiacciamenti. Dura più a lungo.

SISTEMA DI RITORNO CONTROLLATO **DEL TUBO**

(identificato da un fermo di fine corsa di colore giallo)

La gamma "DRFB" è dotata di un sistema di freno di ritorno che ottimizza la sicurezza dell'operatore e preserva il suo ambiente.

Il ritorno automatico del tubo è progressivo e armonico grazie al sistema di freno. L'utente può rilasciare il tubo in totale sicurezza, senza rischio di ritorno intempestivo all'interno del carter.

RACCORDO RAPIDO **DI CONNESSIONE**

Gli avvolgitori per aria compressa sono dotati di un raccordo rapido di sicurezza **prevo*S1*** anti-contraccolpo che permette la decompressione e lo scollegamento degli utensili pneumatici con un solo gesto e in totale sicurezza.

La gamma prevede diversi tipi di raccordi:

- con passaggi di 6 mm, 7.4 mm, 8 mm e 11 mm di diametro a seconda della taglia dell'avvolgitore e della portata d'aria corrispondente.
- con diversi profili (ISO 6150 B, ISO 6150 C, European 7.4 mm) risponde alle esigenze dei mercati internazionali.

PROTEZIONE **ANTI TORSIONE**

A livello del raccordo di uscita, il tubo è dotato di protezione anti torsione che impedisce la "rottura" del tubo durante le manipolazioni. Questa protezione in poliammide è leggera e previene i rischi di danni in caso di urti. Protezione acciaio inox sugli avvolgitori inox.

NOTTOLINO **DI ARRESTO**

Questo elemento del meccanismo dell'avvolgitore assicura il blocco del tubo sulla lunghezza di lavoro richiesta dall'operatore. L'operatore lavora senza essere disturbato dal peso del tubo e dal suo ingombro. Una trazione sul tubo rilascia il nottolino d'arresto e la molla di ritorno assicura l'avvolgimento automatico del tubo nel tamburo.

INSTALLAZIONE A PARETE **O A SOFFITTO**

Fissato a parete, a soffitto oppure su carrello, l'avvolgitore si adatta alla configurazione dell'officina e copre un ampio campo d'azione. Installato in modo intelligente, l'avvolgitore lascia spazio libero nell'officina, incrementa la produttività e migliora il comfort di lavoro.

La gamma **degli avvolgitori**

SUPPORTO ORIENTABILE **O FISSO**

Il gruppo degli avvolgitori a tamburo chiuso (tranne DGF) è dotato di un supporto orientabile che permette di orientare l'apparecchio a 180°. Gli avvolgitori a tamburo aperto sono dotati di supporto fisso. Possono essere dotati di supporto orientabile a 140° i cui assi di fissaggio sono identici a quelli dei supporti fissi.

FERMO **DI FINE CORSA**

Un fermo di fine corsa del tubo regolabile permette di definire la lunghezza di tubo che l'operatore desidera lasciare all'esterno del carter. La posizione del fermo di fine corsa è facilmente modificabile.



TUBO **DI ALIMENTAZIONE**

Il collegamento dell'avvolgitore alla rete di alimentazione elettrica avviene tramite il cavo flessibile di alimentazione fornito con l'apparecchio. Il flessibile è avvitato su un raccordo orientabile montato di serie.

CARTER **ACCIAIO**

La struttura del carter è realizzata in acciaio stampato a freddo e successivamente zincato a caldo, rivestito con una polvere di poliestere resistente ai raggi UV. Questa tecnologia di fabbricazione conferisce ai carter solidità e alta resistenza alla corrosione, assicurando al contempo il rispetto dell'ambiente.

CARTER **INOX**

Il carter in acciaio inossidabile AISI 304 permette l'utilizzo di questi avvolgitori in tutti gli ambienti e in particolare in quelli che richiedono una forte resistenza alla corrosione: industria agro-alimentare, mattatoi, collettività, piscine...

Avvolgitori ***a tamburo chiuso***

ARIA COMPRESSA											
	DSF	**DSFI**	**DMF**	**DRF**	**DRFI**	**DRFB**	**DRFINB**	**DPF**	**DPFEX**	**DPFEXB**	**DGF**
Carter	Acciaio	Acciaio Inox	Acciaio	Acciaio	Acier Inox	Acciaio	Acciaio Inox	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Avvolgimento						Con ritorno controllato				Con ritorno controllato	
Tubo	PU	PU	PU	PU/PVC	PU/PVC	PU/PVC	PU/PVC	PU	PU Antistatico	PU Antistatico	Gomma
Supporto	Orientabile										Fisso
Arrivo aria	Tubo di alimentazione: 1 m Raccordo girevole su carter			Tubo di alimentazione: 1 m Raccordo girevole sotto copertura in plastica				Tubo di alimentazione: 1 m Raccordo girevole su carter			
Ø tubo (mm)	8 x 11 10 x 14	8 x 12	8 x 12	8 x 12 10 x 14	10 x 14	8 x 12 10 x 14	10 x 14	8 x 12 10 x 14	10 x 14	10 x 14	8 x 14 10 x 17 13 x 20
Lunghezza tubo (m)	3 5	5	12	10 12 15	12	10 12 15	12	12 15	12	12	10 15 20

La gamma **degli avvolgitori**

Avvolgitori ***a tamburo aperto***

ARIA COMPRESSA - ACQUA - GRASSO - OLIO - OSSIGENO - ACETILINE											
	DMO	**DGO**	**DLO**	**DVO**	**DMP**	**DMO LS**	**DGO LS**	**DLO LS**	**DVO LS**	**DSFI LS**	**DRFI LS**
Applicazione	Aria					Acqua bassa pressione					
Tamburo	Acciaio								Acciaio Inox		
Tubo	Gomma			PU		Caoutchouc			PVC	PU	
Supporto	Fisso - Supporto orientabile disponibile in opzione				Portatile	Fisso - Supporto orientabile disponibile in opzione					
Arrivo aria	1 m di tubo di alimentazione Raccordo girevole su tamburo				Innesto IRP 06	1 m di tubo di alimentazione Raccordo girevole su tamburo					
Ø tubo (mm)	8 x 14 10 x 17 13 x 20	10 x 17 13 x 20 16 x 23	13 x 20 16 x 23 19 x 27	10 x 14	8 x 12 10 x 14	16 x 24	16 x 24	16 x 24 19 x 27	12,5 x 17 15 x 21	8 x 15	10 x 14
Lunghezza tubo (m)	10 - 15 - 20	10 - 20 - 25	20 - 25 - 30	25	25 - 30	10	15	20 - 25	20 - 15	5	12

	DMOI LS	**DGOI LS**	**DLOI LS**	**DMO HP**	**DGO HP**	**DMO HPI**	**DGO HP**	**DMO OIL**	**DGO OIL**	**DMO GR**	**DGO GR**	**DGO OA**
Applicazione	Acqua bassa pressione			Acqua alta pressione				Olio		Grasso		Oss./Acet.
Tamburo	Acciaio Inox			Acciaio		Acciaio Inox		Acciaio				
Tubo	Gomma											
Supporto	Fisso - Supporto orientabile disponibile in opzione											
Arrivo aria	1 m di tubo di alimentazione Raccordo girevole su tamburo			Raccordo girevole su tamburo								1 m di tubo alim.
Ø tubo (mm)	16 x 24	16 x 24	16 x 24 19 x 27	8 x 15	8 x 15	8 x 15	8 x 15	13 x 19	13 x 19	6,4 x 14,7	6,4 x 14,7	10 x 17
Lunghezza tubo (m)	10	15	20 -25	15	20	15	20	10	15-20	10-15	20	15

Per informazioni sui ricambi, visitare il nostro sito: www.prevost.eu

Avvolgitubo aria compressa ***a tamburo chiuso ATEX***

AVVOLGITUBO ARIA Compressa Serie DPF
Modello industriale - Tubo in poliuretano antistatico - ATEX

FUNZIONAMENTO

L'avvolgitubo automatico rappresenta il dispositivo di base delle officine. Offre risparmio di tempo, sicurezza e comfort di utilizzo dei tubi flessibili di distribuzione.

Il nuovo avvolgitubo DPF può essere utilizzato nelle atmosfere esplosive ATEX zona 1 & 2 (gas) e zona 21 & 22 (polveri).

CARATTERISTICHE **TECNICHE**

- **Materiale:** Acciaio con rivestimento epossidico e acciaio inox
- **Dotato di**: Raccordo rapido di sicurezza **prevo*S1***
- **Portata:** 800 l/min
- **Lunghezza del tubo:** 12 m
- **Diametro int./est. del tubo:** 10 x 14 mm
- **Temperatura:** 65°C
- **Pressione:** 12 bar
- **Peso:** 10 kg
- **Ingresso girevole:** Filettatura femmina G 3/8
- **Blocco del tubo:** Tramite nottolino di arresto
- **Supporto orientabile:** 180° Ergonomia della postazione di lavoro
- **Conforme alla direttiva ATEX:**
  - Gruppo: II
  - Categoria: 2
  - Gruppo Atex: GD
  - Gruppo Atex: IIB
- **Fabbricazione senza silicone:** evita i rischi di contaminazione dell'aria compressa durante l'applicazione di pitture o vernici (imperfezioni delle superfici).

AVVOLGITUBO ARIA COMPRESSA A TAMBURO CHIUSO / ACCIAIO

SERIE DSF - MODELLO PICCOLO - TUBO POLIURETANO BASE POLIESTERE



A	B	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole (mm)	Peso (kg)	Portata (l/min)	Codice
275	218	8 x 11	5	ESI 07	8 x 11	3	650	**DSF 0805ES**
275	218	10 x 14	3	ESI 07	10 x 14	3	1100	**DSF 1003ES**
275	218	8 x 11	5	ISI 06	8 x 11	3	650	**DSF 0805IS**
275	218	10 x 14	3	ISI 06	10 x 14	3	833	**DSF 1003IS**
275	218	8 x 11	5	CSI 06	8 x 11	3	650	**DSF 0805CS**
275	218	10 x 14	3	CSI 06	10 x 14	3	833	**DSF 1003CS**

Temperatura: -15°C a +40°C

NEW SERIE DMF - MODELLO INDUSTRIALE - TUBO POLIURETANO RINFORZATO



A	B	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole filettatura femmina BSPP	Peso (kg)	Portata (l/min)	Codice
350	287	8 x 12	12	ESI 07	G 3/8	8	500	**DMF 0812ES**
350	287	8 x 12	12	ISI 06	G 3/8	8	500	**DMF 0812IS**
350	287	8 x 12	12	CSI 06	G 3/8	8	500	**DMF 0812CS**

Temperatura: -15°C a +40°C

SERIE DRF - MODELLO ECO - TUBO EST. PU/PVC INT. PU A BASE POLIESTER



A	B	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso fixe (mm)	Peso (kg)	Portata (l/min)	Codice
340	302	8 x 12	12	ESI 07	8 x 12	6	500	**DRF 0812ES**
370	337	8 x 12	15	ESI 07	8 x 12	7	350	**DRF 0815ES**
340	302	10 x 14	10	ESI 07	10 x 14	5.7	900	**DRF 1010ES**
370	337	10 x 14	12	ESI 07	10 x 14	6,8	800	**DRF 1012ES**
370	337	10 x 14	15	ESI 07	10 x14	7.2	800	**DRF 1015ES**
340	302	8 x 12	12	ISI 06	8 x 12	6	500	**DRF 0812IS**
370	337	8 x 12	15	ISI 06	8 x 12	7	350	**DRF 0815IS**
340	302	10 x 14	10	ISI 06	10 x 14	5.7	833	**DRF 1010IS**
370	337	10 x 14	12	ISI 06	10 x 14	6.8	800	**DRF 1012IS**
370	337	10 x 14	15	ISI 06	10 x14	7.2	800	**DRF 1015IS**
340	302	8 x 12	12	CSI 06	8 x 12	6	500	**DRF 0812CS**
370	337	8 x 12	15	CSI 06	8 X 12	7	350	**DRF 0815CS**
340	302	10 x 14	10	CSI 06	10 x 14	5.7	833	**DRF 1010CS**
370	337	10 x 14	12	CSI 06	10 x 14	6.8	800	**DRF 1012CS**

Temperatura: -15°C a +65°C

SERIE DRFB - AVVOLGITUBO CON RITORNO CONTROLLATO - TUBO PU/PVC



SICUREZZA

A	B	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso fixe (mm)	Peso (kg)	Portata (l/min)	Codice
340	302	8 x 12	12	ESI 07	8 x 12	6	500	**DRFB 0812ES**
370	337	8 x 12	15	ESI 07	8 x 12	7	350	**DRFB 0815ES**
370	337	10 x 14	12	ESI 07	10 x 14	6.8	800	**DRFB 1012ES**
340	302	10 x 14	10	ESI 07	10 x 14	5.7	900	**DRFB 1010ES**
340	302	8 x 12	12	ISI 06	8 x 12	6	500	**DRFB 0812IS**
370	337	8 x 12	15	ISI 06	8 x 12	7	350	**DRFB 0815IS**
340	302	10 x 14	10	ISI 06	10 x 14	5.7	833	**DRFB 1010IS**
370	337	10 x 14	12	ISI 06	10 x 14	6.8	800	**DRFB 1012IS**
340	302	8 x 12	12	CSI 06	8 x 12	6	500	**DRFB 0812CS**
370	337	8 x 12	15	CSI 06	8 x 12	7	350	**DRFB 0815CS**
340	302	10 x 14	10	CSI 06	10 x 14	5.7	833	**DRFB 1010CS**
370	337	10 x 14	12	CSI 06	10 x 14	6.8	800	**DRFB 1012CS**

Temperatura: -15°C a +65°C

NEW SERIE DPF - MODELLO INDUSTRIALE - TUBO IN POLIURETANO RINFORZATO



A	B	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole filettatura femmina BSPP	Peso (kg)	Portata (l/min)	Codice
377	317	8 x 12	15	ESI 07	G 3/8	9	500	**DPF 0815ES**
377	317	10 x 14	12	ESI 07	G 3/8	9	900	**DPF 1012ES**
377	317	8 x 12	15	ISI 06	G 3/8	9	500	**DPF 0815IS**
377	317	10 x 14	12	ISI 06	G 3/8	9	833	**DPF 1012IS**
377	317	8 x 12	15	CSI 06	G 3/8	9	500	**DPF 0815CS**
377	317	10 x 14	12	CSI 06	G 3/8	9	833	**DPF 1012CS**

Temperatura: -15°C a +40°C

SERIE DGF - MODELLO GRANDE INDUSTRIALE - TUBO IN GOMMA



A	B	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole (BSPP)	Peso (kg)	Portata (l/min)	Codice
520	462	8 x 14	10	ESI 07	G 3/8 F	17	500	**DGF 0810ES**
520	462	8 x 14	15	ESI 07	G 3/8 F	18.5	350	**DGF 0815ES**
520	462	8 x 14	20	ESI 07	G 3/8 F	20	260	**DGF 0820ES**
520	462	10 x 17	10	ESI 07	G 3/8 F	18	900	**DGF 1010ES**
520	462	10 x 17	15	ESI 07	G 3/8 F	19	700	**DGF 1015ES**
540	462	13 x 20	10	ESI 07	G 1/2 M	19	1800	**DGF 1310ES**
520	462	8 x 14	10	ISI 06	G 3/8 F	17	500	**DGF 0810IS**
520	462	8 x 14	15	ISI 06	G 3/8 F	18.5	350	**DGF 0815IS**
520	462	8 x 14	20	ISI 06	G 3/8 F	20	260	**DGF 0820IS**
520	462	10 x 17	10	ISI 06	G 3/8 F	18	833	**DGF 1010IS**
520	462	10 x 17	15	ISI 06	G 3/8 F	19	700	**DGF 1015IS**
520	462	13 x 20	10	ISI 08	G 1/2 M	19	1800	**DGF 1310IS**
520	462	8 x 14	10	CSI 06	G 3/8 F	17	500	**DGF 0810CS**
520	462	8 x 14	15	CSI 06	G 3/8 F	18.5	350	**DGF 0815CS**
520	462	8 x 14	20	CSI 06	G 3/8 F	20	250	**DGF 0820CS**
520	462	10 x 17	10	CSI 06	G 3/8 F	18	833	**DGF 1010CS**
520	462	10 x 17	15	CSI 06	G 3/8 F	19	700	**DGF 1015CS**
520	462	13 x 20	10	CSI 08	G 1/2 M	19	1800	**DGF 1310CS**

Temperatura: -15°C a +40°C

AVVOLGITUBO ARIA COMPRESSA A TAMBURO CHIUSO / ACCIAIO / ATEX

Tecnologia
Blocco del tubo tramite nottolino di arresto

Pressione max. di utilizzazione
12 bar

Materiale
Tamburo acciaio con rivestimento epossidico

Collegamento
1 m di tubo in ingresso

NEW SERIE DPF - MODELLO INDUSTRIALE - TUBO IN POLIURETANO ANTISTATICO - ATEX



A	B	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole filettatura femmina BSPP	Peso (kg)	Portata (l/min)	Codice
377	317	10 x 14	12	ESI 07	G 3/8	7	800	**DPFEX 1012ES**
377	317	10 x 14	12	ISI 06	G 3/8	7	800	**DPFEX 1012IS**
377	317	10 x 14	12	CSI 06	G 3/8	7	800	**DPFEX 1012CS**

Supporto orientabile a 180°

NEW SERIE DPF - AVVOLGITUBO CON RITORNO CONTROLLATO - MODELLO INDUSTRIALE TUBO IN POLIURETANO ANTISTATICO - ATEX



A	B	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole filettatura femmina BSPP	Peso (kg)	Portata (l/min)	Codice
377	317	10 x 14	12	ESI 07	G 3/8	7.8	800	**DPFEXB 1012ES**
377	317	10 x 14	12	ISI 06	G 3/8	7.8	800	**DPFEXB 1012IS**
377	317	10 x 14	12	CSI 06	G 3/8	7.8	800	**DPFEXB 1012CS**

Supporto orientabile a 180°

AVVOLGITUBO ARIA COMPRESSA A TAMBURO CHIUSO / ACCIAIO INOX

Tecnologia
Blocco del tubo tramite nottolino di arresto

Pressione max. di utilizzazione
12 bar

Materiale
Tamburo acciaio inox AISI 304

Collegamento
1 m di tubo in ingresso

Dotato di
Supporto orientabile

SERIE DSF - MODELLO INOX - TUBO POLIURETANO A BASE ESTERI



A	B	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole (mm)	Peso (kg)	Portata (l/min)	Codice
275	218	8 x 12	5	ESI 07HE	8 x 12	3	650	**DSFI 0805ESHE**

Temperatura: -15°C a +70°C

SERIE DRF - MODELLO INOX - TUBO POLIURETANO A BASE ESTERI



A	B	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso fixe (mm)	Peso (kg)	Portata (l/min)	Codice
370	337	10 x 14	12	ESI 07HE	10 x 14	6.8	800	**DRFI 1012ESHE**

Temperatura: -15°C a +70°C

SERIE DRFB/I - AVVOLGITUBO CON RITORNO CONTROLLATO - MODELLO INOX TUBO POLIURETANO A BASE ESTERI



A	B	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso fixe (mm)	Peso (kg)	Portata (l/min)	Codice
370	337	10 x 14	12	ESI 07HE	10 x 14	6,8	800	**DRFINB 1012ESHE**

Temperatura: -15°C a +70°C

AVVOLGITUBO ARIA COMPRESSA A TAMBURO APERTO / ACCIAIO

SERIE DMO - MODELLO MEDIO - TUBO IN GOMMA



A	B	C	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole (BSPP)	Peso (kg)	Portata (l/min)	Codice
485	475	237	8 x 14	10	ESI 07	G 3/8 F	16	500	**DMO 0810ES**
485	475	237	8 x 14	15	ESI 07	G 3/8 F	17.5	350	**DMO 0815ES**
485	475	237	8 x 14	20	ESI 07	G 3/8 F	19	260	**DMO 0820ES**
485	475	237	10 x 17	10	ESI 07	G 3/8 F	17	900	**DMO 1010ES**
485	475	237	10 x 17	15	ESI 07	G 3/8 F	19	700	**DMO 1015ES**
485	475	237	10 x 17	20	ESI 07	G 3/8 F	22	660	**DMO 1020ES**
485	475	237	13 x 20	15	ESI 07	G 1/2 M	22	1400	**DMO 1315ES**
485	475	237	8 x 14	10	ISI 06	G 3/8 F	16	500	**DMO 0810IS**
485	475	237	8 x 14	15	ISI 06	G 3/8 F	17.5	350	**DMO 0815IS**
485	475	237	8 x 14	20	ISI 06	G 3/8 F	19	260	**DMO 0820IS**
485	475	237	10 x 17	10	ISI 06	G 3/8 F	17	833	**DMO 1010IS**
485	475	237	10 x 17	15	ISI 06	G 3/8 F	19	700	**DMO 1015IS**
485	475	237	10 x 17	20	ISI 06	G 3/8 F	22	660	**DMO 1020IS**
485	475	237	13 x 20	15	ISI 08	G 1/2 M	22	1400	**DMO 1315IS**
485	475	237	8 x 14	10	CSI 06	G 3/8 F	16	500	**DMO 0810CS**
485	475	237	8 x 14	15	CSI 06	G 3/8 F	17.5	350	**DMO 0815CS**
485	475	237	8 x 14	20	CSI 06	G 3/8 F	19	260	**DMO 0820CS**
485	475	237	10 X 17	10	CSI 06	G 3/8 F	17	833	**DMO 1010CS**
485	475	237	10 x 17	15	CSI 06	G 3/8 F	19	700	**DMO 1015CS**
485	475	237	10 x 17	20	CSI 06	G 3/8 F	22	660	**DMO 1020CS**
485	475	237	13 x 20	15	CSI 08	G 1/2 M	22	1400	**DMO 1315CS**

Temperatura: -15°C a +40°C

SERIE DGO - MODELLO GRANDE - TUBO IN GOMMA



A	B	C	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole (BSPP)	Peso (kg)	Portata (l/min)	Codice
485	475	237	10 x 17	25	ESI 07	G 3/8 F	26	500	**DGO 1025ES**
485	475	237	13 x 20	20	ESI 07	G 1/2 M	27	1000	**DGO 1320ES**
485	475	237	16 x 23	10	ESI 11	G 1/2 M	27	3000	**DGO 1610ES**
485	475	237	10 x 17	25	ISI 06	G 3/8 F	26	500	**DGO 1025IS**
485	475	237	13 x 20	20	ISI 08	G 1/2 M	27	1000	**DGO 1320IS**
485	475	237	16 x 23	10	ISI 11	G 1/2 M	25	3000	**DGO 1610IS**
485	475	237	10 x 17	25	CSI 06	G 3/8 F	26	500	**DGO 1025CS**
485	475	237	13 x 20	20	CSI 08	G 1/2 M	27	1000	**DGO 1320CS**

Temperatura: -15°C a +65°C

AVVOLGITUBO ARIA COMPRESSA A TAMBURO APERTO / ACCIAIO

Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto | **Pressione max. di utilizzazione** 12 bar | **Materiale** Tamburo acciaio con rivestimento epossidico | **Collegamento** 1 m di tubo in ingresso | **Dotato di** Supporto fisso

SERIE DLO - MODELLO EXTRA LARGE - TUBO IN GOMMA



A	B	C	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole filettatura maschio BSPP	Peso (kg)	Portata (l/min)	Codice
615	610	-	13 x 20	30	ESI 11	G 1/2	39	850	**DLO 1330ES**
615	610	-	16 x 23	25	ESI 11	G 1/2	39	1700	**DLO 1625ES**
615	610	-	19 x 27	20	ESI 11	G 1	42	2400	**DLO 1920ES**
615	610	-	13 x 20	30	ISI 11	G 1/2	39	850	**DLO 1330IS**
615	610	-	16 x 23	25	ISI 11	G 1/2	41	1700	**DLO 1625IS**
615	610	-	19 x 27	20	ISI 11	G 1	42	2400	**DLO 1920IS**

Temperatura: -15°C a +70°C

SERIE DVO - MODELLO MEDIO - TUBO IN POLIURETANO INTRECCIATO



A	B	C	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole	Peso (kg)	Portata (l/min)	Codice
460	447	-	10 x 14	25	ESI 07	G 3/8	23	500	**DVO 1025ES**
460	447	-	10 x 14	25	ISI 06	G 3/8	23	500	**DVO 1025IS**

Temperatura: -15°C a +40°C

AVVOLGITUBO MANUALE

Pressione max. di utilizzazione
12 bar

Temperatura
-4°C a +70°C

Materiale
Tamburo acciaio con rivestimento epossidico

Collegamento
2 m di tubo in ingresso

SERIE DMP - TUBO POLIURETANO



A	B	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Innesto	Peso (kg)	Portata (l/min)	Codice
310	385	8 x 12	30	ESI 07	ERP 07	8.4	400	**DMP 0830ES**
310	385	10 x 14	25	ESI 07	ERP 07	8.4	600	**DMP 1025ES**
310	385	8 x 12	30	ISI 06	IRP 06	8.4	400	**DMP 0830IS**
310	385	10 x 14	25	ISI 06	IRP 06	8.4	600	**DMP 1025IS**

Temperatura: -4°C a +70°C

AVVOLGITUBO ARIA COMPRESSA SENZA TUBO

Tecnologia
Blocco del tubo tramite nottolino di arresto

Materiale
Tamburo acciaio con rivestimento epossidico

Dotato di
Supporto fisso

SERIE DMO / SENZA TUBO - ACCIAIO



A	B	C	Ingresso girevole filettatura femmina BSPP	Uscita filettatura maschio BSPP	Capienza (lung. tubo (m))	Capienza (Ø est. del tubo (mm))	Codice
485	475	237	G 3/8	G 3/8	15	20	**DMO N**

Pressione: 15 bar

AVVOLGITUBO PER ACQUA A TAMBURO APERTO / ACCIAIO

Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto | **Pressione max. di utilizzazione** 10 bar | **Temperatura** -15°C a +60°C | **Materiale** Tamburo acciaio con rivestimento epossidico | **Collegamento** 1 m di tubo in ingresso | **Dotato di** Supporto fisso

SERIE DMO - DGO / ACCIAIO CON TUBO IN TERMOPLASTICO - QUALITÀ ALIMENTARE



A	B	C	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole filettatura maschio BSPP	Peso (kg)	Codice
485	475	237	16 x 24	10	ELS 09	G 1/2	20	**DMO 1610LS**
485	475	237	16 x 24	15	ELS 09	G 1/2	25	**DGO 1615LS**

SERIE DLO - ACCIAIO CON TUBO IN TERMOPLASTICO - QUALITÀ ALIMENTARE



A	B	C	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole filettatura maschio BSPP	Peso (kg)	Codice
615	610	-	16 x 24	25	ELS 09	G 1/2	44	**DLO 1625LS**
615	610	-	19 x 28	20	ELS 09	G 1	42	**DLO 1920LS**

SERIE DMO - DGO / ACCIAIO CON TUBO IN GOMMA - QUALITÀ ALIMENTARE



A	B	C	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole (mm)	Peso (kg)	Codice
495	475	-	12,7 x 17	20	ELS 09	19 x 25	23	**DVO 1320LS**
495	475	-	15 x 21	15	ELS 09	19 x 25	23	**DVO 1515LS**

AVVOLGITUBO PER ACQUA A TAMBURO CHIUSO / ACCIAIO INOX

Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto | **Pressione max. di utilizzazione** 10 bar | **Temperatura** -15°C a +60°C | **Materiale** Tamburo acciaio inox AISI 304 | **Collegamento** 1 m di tubo in ingresso | **Dotato di** Supporto orientabile

SERIE DSF - MODELLO INOX - TUBO IN POLIURETANO INTRECCIATO A BASE ETERE ACQUA BASSA PRESSIONE



A	B	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole (mm)	Peso (kg)	Codice
275	218	8 x 12	5	ELS 09	8 x 12	3	**DSFI 0805LS**

Temperatura: -15°C a +40°C

SERIE DRF - MODELLO INOX - TUBO IN POLIURETANO A BASE ETERE - ACQUA BASSA PRESSIONE



A	B	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole (mm)	Peso (kg)	Codice
370	337	10 x 14	12	ELS 09	10 x 14	6.8	**DRFI 1012LS**

AVVOLGITUBO PER ACQUA A TAMBURO APERTO / ACCIAIO INOX

Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto | **Pressione max. di utilizzazione** 10 bar | **Temperatura** -15°C a +60°C | **Materiale** Tamburo acciaio inox AISI 304 | **Collegamento** 1 m di tubo in ingresso | **Dotato di** Supporto fisso

SERIE DMOI - DGOI / INOX 304 CON TUBO IN TERMOPLASTICO - QUALITÀ ALIMENTARE ACQUA BASSA PRESSIONE



A	B	C	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Ingresso girevole filettatura maschio BSPP	Peso (kg)	Raccordo	Codice
485	475	237	16 x 24	10	G 1/2	20	ELS 09	**DMOI 1610LS**
485	475	237	16 x 24	15	G 1/2	25	ELS 09	**DGOI 1615LS**

AVVOLGITUBO PER ACQUA A TAMBURO APERTO / ACCIAIO INOX

Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto | **Pressione max. di utilizzazione** 10 bar | **Temperatura** -15°C a +60°C | **Materiale** Tamburo acciaio inox AISI 304 | **Collegamento** 1 m di tubo in ingresso | **Dotato di** Supporto fisso

SERIE DLOI / INOX 304 CON TUBO IN TERMOPLASTICO - QUALITÀ ALIMENTARE ACQUA BASSA PRESSIONE



A	B	C	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Ingresso girevole filettatura maschio BSPP	Peso (kg)	Raccordo	Codice
624	610	-	16 x 24	25	G 1/2	44	ELS 09	**DLOI 1625LS**
624	610	-	19 x 28	20	G 1	42	ELS 09	**DLOI 1920LS**

AVVOLGITUBO PER ACQUA CALDA ALTA PRESSIONE

Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto | **Pressione max. di utilizzazione** 400 bar | **Temperatura** -40°C a +150°C | **Dotato di** Supporto fisso

SERIE DMO-DGO - ACCIAIO ALTA PRESSIONE - TUBO IN GOMMA RINFORZATO ALTA PRESSIONE



A	B	C	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Uscita	Ingresso girevole filettatura femmina BSPP	Peso (kg)	Codice
485	475	237	8 x 15	15	G 3/8 + M22 x 1.5	G 3/8	16	**DMO 0815HP**
485	475	237	8 x 15	20	G 3/8 + M22 x 1.5	G 3/8	21	**DGO 0820HP**

AVVOLGITUBO PER ACQUA CALDA ALTA PRESSIONE

Tecnologia
Blocco del tubo tramite nottolino di arresto

Pressione max. di utilizzazione
400 bar

Temperatura
-40°C a +150°C

Dotato di
Supporto fisso

SERIE DMO-DGO - INOX ALTA PRESSIONE - TUBO IN GOMMA RINFORZATO ALTA PRESSIONE ACQUA CALDA ALTA PRESSIONE



A	B	C	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Uscita	Ingresso girevole filettatura femmina BSPP	Peso (kg)	Codice
485	475	237	8 x 15	15	G 3/8 + M22 x 1.5	G 3/8	16	**DMO 0815HPI**
485	475	237	8 x 15	20	G 3/8 + M22 x 1.5	G 3/8	21	**DGO 0820HPI**

SERIE DMO-DGO - INOX ALTA PRESSIONE - TUBO IN GOMMA RINFORZATO ALTA PRESSIONE

A	B	C	Uscita	Ingresso girevole (BSPP)	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Peso (kg)	Codice
-	-	-	G 3/8 + M22 x 1.5 su macchina ad alta pressione	G 3/8 + M22 x 1.5 su macchina acqua calda	8 x 15	3	1.3	**DMG KITHP3**
-	-	-	G 3/8 + M22 x 1.5 su macchina ad alta pressione	G 3/8 + M22 x 1.5 su macchina acqua calda	8 x 15	6	2.7	**DMG KITHP6**

AVVOLGITUBO PER ACQUA SENZA TUBO / ACCIAIO ALTA PRESSIONE

Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto | **Materiale** Tamburo acciaio con rivestimento epossidico | **Dotato di** Supporto fisso

SERIE DMO - DGO / SENZA TUBO - ACCIAIO ALTA PRESSIONE



A	B	C	Uscita filettatura maschio BSPP	Ingresso girevole filettatura femmina BSPP	Capienza (m)	Peso (kg)	Codice
485	475	237	G 3/8	G 3/8	15	15	**DMO NHP**
485	480	237	G 3/8	G 3/8	20	20	**DGO NHP**

Pressione: 400 bar

AVVOLGITUBO PER ACQUA SENZA TUBO / INOX

Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto | **Materiale** Tamburo acciaio inox AISI 304 | **Dotato di** Supporto fisso

SERIE DMO - DGO / SENZA TUBO - INOX 304 ALTA PRESSIONE



A	B	C	Uscita filettatura maschio BSPP	Ingresso girevole filettatura femmina BSPP	Capienza (m)	Peso (kg)	Codice
485	475	237	G 3/8	G 3/8	15	15	**DMO NHPI**
485	480	237	G 3/8	G 3/8	20	20	**DGO NHPI**

Pressione: 400 bar

SERIE DMO - DGO / SENZA TUBO - INOX 304 BASSA PRESSIONE



A	B	C	Uscita filettatura maschio BSPP	Ingresso girevole filettatura femmina BSPP	Capienza (lung. tubo (m))	Capienza (Ø est. del tubo (mm))	Peso (kg)	Codice
485	475	237	G 1/2	G 1/2	15	20	15	**DMO NI**
485	480	237	G 1/2	G 1/2	20	20	20	**DGO NI**

Pressione: 60 bar

AVVOLGITUBO PER GRASSO E OLIO

Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto | **Materiale** Tamburo acciaio con rivestimento epossidico | **Dotato di** Supporto fisso

SERIE DMO-DGO OIL - TUBO IN GOMMA - OLIO MEDIA PRESSIONE



A	B	C	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Uscita filettatura maschio BSPP	Ingresso girevole filettatura maschio BSPP	Peso (kg)	Codice
485	475	237	13 x 19	10	G 1/2	G 1/2	18	**DMO 13100IL**
485	475	237	13 x 19	15	G 1/2	G 1/2	23	**DGO 13150IL**
485	480	237	13 x 19	20	G 1/2	G 1/2	26.5	**DGO 13200IL**

Temperatura: -10°C a +40°C

SERIE DMO-DGO GR - TUBO IN GOMMA - GRASSO ALTA PRESSIONE



A	B	C	Ø int./ est. (mm)	Lung. (m)	Uscita filettatura maschio BSPP	Ingresso girevole filettatura maschio BSPP	Peso (kg)	Codice
485	475	237	6,4 x 14.7	10	G 1/4	G 1/4	18.5	**DMO 0610GR**
485	475	237	6,4 x 14.7	15	G 1/4	G 1/4	20.5	**DMO 0615GR**
485	475	237	6,4 x 14.7	20	G 1/4	G 1/4	27	**DGO 0620GR**

Temperatura: -10°C a +100°C