

Temperatura  
-5° a + 40°C

Materiale  
Polipropilene  
isolante

Dotato di  
Supporto  
orientabile

## AVVOLGICAVO ELETTRICO

	A	B	C	Potenza (kW)	Lung.	Sezione	Materiale (Avvolgicavo elettrico)	Peso (kg)	Codice
	490	380	160	2 KW avvolto 3 KW posto	17 m (+ 2 m al di fuori)	3 G x 2.5 mm <sup>2</sup>	Gomma H07 RN-F	8.8	<b>DEL 32520</b>

Tensione di alimentazione: 230 V  
Protezione: IP 42

## AVVOLGICAVO ELETTRICO CON LANTERNA FLUORESCENTE 230 V

	A	B	C	Lung.	Sezione	Materiale (Avvolgicavo elettrico)	Peso (kg)	Codice

Tensione di alimentazione: 230 V  
Protezione:  
- Avvolgicavo: IP 42  
- Lanterna fluorescente: IP 55

## AVVOLGICAVO ELETTRICO CON LANTERNA FLUORESCENTE 24 V

	A	B	C	Lung.	Sezione	Materiale (Avvolgicavo elettrico)	Peso (kg)	Codice

Tensione di alimentazione: 24 V  
Protezione:  
- Avvolgicavo: IP 42  
- Lanterna fluorescente: IP 55