

Gamma tradizionale / *Traditional line*

LA GAMMA TRADIZIONALE SHAMAL include:

- COMPRESSORI TRADIZIONALI OILLESS, dotati di valvole in speciale acciaio inox, gruppi pompanti interamente realizzati in alluminio pressofuso, non lubrificati e che non richiedono manutenzione. Per le loro caratteristiche, garantiscono aria senza impurità per gli utilizzi più delicati. L'assenza di olio permette inoltre di trasportare il compressore in tutte le posizioni.
- COMPRESSORI TRADIZIONALI LUBRIFICATI, che montano gruppi pompanti lubrificati con cilindro in ghisa, carter e testa in alluminio e robuste coperture in plastica che convogliano l'aria per il raffreddamento della testa. Robusti e potenti, sono realizzati per soddisfare le esigenze di hobbisti e artigiani.

THE TRADITIONAL SHAMAL RANGE includes:

- TRADITIONAL OILLESS COMPRESSORS which are equipped with special stainless steel valves, die-cast aluminium pump units, maintenance free. With their features, they guarantee impurity-free air for the most delicate use and are easily transportable because there is no danger of leakage if the compressor is carried on its side.
- TRADITIONAL LUBRICATED COMPRESSORS which feature lubricated pump units with a cast iron cylinder, carter and head in aluminium and strong plastic covers which route the air to cool the head. Strong and powerful, these units are created to satisfy the needs of hobbyists and craftsmen.



Compressori tradizionali oilless Traditional oilless compressors


HOBBY AIR S01 HP1,5

S01/6 HP1,5

S01/24 CM1,5

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxA / WxDxH	Codice a barre EAN code
Hobby Air S01 HP1,5	8213437SHA	S01	—	1,5 / 1,1	1	8 / 116	3400	180 / 6,35	230 / 50	5 / 11	400x230x370	8028403010107
S01/6 HP1,5	A6BB304SHA	S01	6	1,5 / 1,1	1	8 / 116	3400	180 / 6,35	230 / 50	10 / 22	530x210x520	8028403010008
S01/24 CM1,5	A6CC304SHA	S01	24	1,5 / 1,1	1	8 / 116	3400	180 / 6,35	230 / 50	18 / 39,7	600x255x590	8028403010015
S01/50 CM1,5 *	A6DV304SHA	S01	50	1,5 / 1,1	1	8 / 116	3400	180 / 6,35	230 / 50	28 / 61,7	830x325x665	8028403010022

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 days

Compressori tradizionali lubrificati

Traditional lubricated compressors



SD2/24 CM2



SD2/50 CM2

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxX / WxDxH	Codice a barre EAN code
SD2/6 HP2	FCBB404SHA	SD2	6	2 / 1,5	1	8 / 116	2850	210 / 7,4	230 / 50	18 / 39,7	530x210x520	8028403010435
SD2/24 CM2	FCBC404SHA	SD2	24	2 / 1,5	1	8 / 116	2850	210 / 7,4	230 / 50	23 / 50,7	600x255x590	8028403010039
SD2/50 CM2	FCDC404SHA	SD2	50	2 / 1,5	1	8 / 116	2850	210 / 7,4	230 / 50	34 / 75	800x310x650	8028403010046