



Tubo in poliuretano antiabrasivo con rinforzo in fibra poliestere per mandata aria compressa.

Antiabrasive polyurethane hose with polyester yarn reinforcement for the passage of compressed air.

**SUPERFICI LISCE**  
SMOOTH SURFACE \*\*\*\*\*

**FLESSIBILITÀ**  
FLEXIBILITY \*\*

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE**  
ABRASION RESISTANCE \*\*\*\*\*

**TEMPERATURA D'IMPIEGO**  
TEMPERATURE RANGE -35° C + 80° C

**RESISTENZA CHIMICA**  
CHEMICAL RESISTANCE **tabella PU**

**RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO**  
CRUSHING RESISTANCE \*\*\*\*\*

**IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI SECONDO DDC**  
SUITABLE FOR CONTACT WITH FOODSTUFF ACCORDING TO THE DECLARATION OF CONFORMITY

Ø INTERNO Ø I.D.	Ø INTERNO Ø I.D.	Ø ESTERNO Ø O.D.	PESO WEIGHT	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS	PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESS.	PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESS.	PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESS.	LUNG. ROTOLI COIL LENGTH
inch	mm	mm	g/m	mm	bar 20° C	bar 40° C	bar 60° C	mt
1/4	6	10	60	20	20	-	-	100
5/16	8	12	80	30	20	-	-	50
3/8	10	15	130	35	20	-	-	50

