

### VANTAGGI:

- elevato abbattimento del rumore;
- ventilazione forzata;
- pannello di controllo integrato;
- avviamento stella-triangolo controllato da una scheda elettrica;
- gruppo pompante con cilindro in ghisa per una lunga durata;
- collettore alettato per il raffreddamento dell'aria;
- totale accessibilità degli organi meccanici ed elettrici interni.

### FEATURES:

- *low noise emission;*
- *forced ventilation;*
- *integrated control panel;*
- *star-delta starter run by electronic card;*
- *pump with cast iron cylinder for long life;*
- *finned aftercooler for cooling the air;*
- *easy access to internal mechanical and electrical parts.*



PROSIL K50/500 FT10



SILENCED



LOW VIBRATION



LOW SPEED



LONG LIFE



Disponibili le versioni con essiccatore per i modelli con serbatoi da 500 litri.

Available the version with dryer for the models with 500-litre tank.

### Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. max. Max. press.	Lubrific. Lubric.	N° Giri RPM	Aria aspirata Air displac.	Tensione freq. Voltage freq.	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	dB(A)	Cod. a barre EAN code
			L	HP / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM	Volt / Hz	kg / lbs	LxPxX WxDxH		
<b>PROSIL 3</b>														
PROSIL K30/500 FT7,5	SLTT801SHA_	K30	500	7,5/5,5	2	11/160	YES	1200	872/31	400/50	360/793,6	2010x970x1660	69	8028403012248
PROSIL K30/500 FT7,5 SD	SLTT805SHA_	K30	500	7,5/5,5	2	11/160	YES	1200	872/31	400/50	370/815,7	2010x970x1660	69	8028403012255
PROSIL K50/500 FT10	SMTT901SHA_	K50	500	10/7,5	2	11/160	YES	1000	1074/38	400/50	403/888,4	2010x970x1660	69	8028403012262
PROSIL K50/500 FT10 SD	SMTT905SHA_	K50	500	10/7,5	2	11/160	YES	1000	1074/38	400/50	413/910,5	2010x970x1660	69	8028403012279
<b>PROSIL 3 CON ESSICCATORE   PROSIL 3 WITH DRYER</b>														
PROSIL3 N K30/500 FT7,5+ESS	SLTT801SHA302	K30	500	7,5/5,5	2	11/160	YES	1200	872/31	400/50	387/853,2	2010x970x1660	69	8028403013818
PROSIL3 N K30/500 FT7,5 SD+ES	SLTT805SHA303	K30	500	7,5/5,5	2	11/160	YES	1200	872/31	400/50	397/875,2	2010x970x1660	69	8028403013825
PROSIL3 N K50/500 FT10+ESS	SMTT901SHA300	K50	500	10/7,5	2	11/160	YES	1000	1074/38	400/50	430/948	2010x970x1660	69	8028403013764
PROSIL3 N K50/500 FT10 SD+ESS	SMTT905SHA301	K50	500	10/7,5	2	11/160	YES	1000	1074/38	400/50	440/970	2010x970x1660	69	8028403013801