



VANTAGGI:

- elevato abbattimento del rumore;
- ventilazione forzata;
- pannello di controllo integrato;
- avviamento stella-triangolo controllato da una scheda elettronica;
- gruppo pompante con cilindro in ghisa per una lunga durata;
- collettore alettato per il raffreddamento dell'aria;
- totale accessibilità degli organi meccanici ed elettrici interni.

FEATURES:

- low noise emission;
- forced ventilation;
- integrated control panel;
- star-delta starter run by electronic card;
- pump with cast iron cylinder for long life;
- finned aftercooler for cooling the air;
- easy access to internal mechanical and electrical parts.



SILENT K11 T2



**SUPER
SILENCED**



**LOW
VIBRATION**



LOW SPEED



LONG LIFE

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank L	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	Lubrific. Lubric.	N° Giri RPM	Aria aspirata Air displac. l/min. / CFM	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxA / WxDxH	dB(A)	Cod. a barre EAN code
SILENT K11 M2	SC0M404SHA	K11	24	2/1,5	2	10/145	YES	1180	260/9,2	230/50	111/244,7	720x640x1250	60	8028403011333
SILENT K11 T2	SC0M441SHA	K11	24	2/1,5	2	10/145	YES	1180	260/9,2	400/50	112/247	720x640x1250	60	8028403011340
SILENT K17 M3	SZ0M504SHA	K17	24	3/2,2	2	10/145	YES	1250	400/14,1	230/50	120/264,5	720x640x1250	63	8028403011357
SILENT K17 T3	SZ0M541SHA	K17	24	3/2,2	2	10/145	YES	1250	400/14,1	400/50	121/266,7	720x640x1250	63	8028403011364