



LEVIGATRICI/SMERIGLIATRICI /LUCIDATRICI

Levigatrici orbitali

TOS 15025 / TOS 15050

CON SISTEMA
DI ASPIRAZIONE 3 IN 1

+ VANTAGGI

- Corpo integralmente in composito con impugnatura in gomma isolante: design ergonomico e ammortizzazione delle vibrazioni molto forti
- Silenziatore incorporato
- Utilizzo del comando con una sola mano con velocità regolabile
- 3 modi di aspirazione: senza aspirazione, aspirazione automatica e aspirazione centralizzata
- Platorello del disco in velcro 6 fori

+ APPLICAZIONI

Lavori di decapaggio e preparazione delle superfici metalliche prima della verniciatura.

- Comfort di utilizzo
- Basso livello acustico



TOS 15050

Codice	Diametro platorello (mm-inch)	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Velocità di rotazione a vuoto (giri/min.)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s ²)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TOS 15025	152 mm - 6" Scentramento 2,5 mm	212	10 000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	84	11,26	225	0,77
TOS 15050	152 mm - 6" Scentramento 5 mm	212	10 000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	78,9	11,86	225	0,77

Levigatrice orbitale a pistola da 75 mm

TPS E16000

+ VANTAGGI

- Corpo interamente in composito: design ergonomico e ammortizzazione delle vibrazioni molto forti
- Regolazione della velocità di lavoro mediante rotella di regolazione
- Dispositivo di avvio/arresto a pulsante
- Platorello in velcro
- Compatibile con i platorelli 2" e 3" (50 e 75 mm)

+ APPLICAZIONI

Lavori di decapaggio, sbavatura e preparazione delle superfici prima della verniciatura.



Maneggevole e leggera

Codice	Diametro platorello (mm-inch)	Potenza (CV - W)	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Velocità di rotazione a vuoto (giri/min.)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s ²)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TPS E16000	75 mm - 3" Scentramento 3 mm	0,45 CV 330 W	113	16.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	6,3	145	0,72

Per gli accessori e i cofanetti, vedere alle pagine 21-22

Levigatrice a pistola da 75 mm

TPS 16000

+ VANTAGGI

- Corpo interamente in composito: design ergonomico e ammortizzazione delle vibrazioni molto forti
- Regolazione della velocità operativa mediante rotella di regolazione
- Dispositivo di avvio/arresto a pulsante

+ APPLICAZIONI

Lavori di decapaggio, sbavatura e preparazione delle superfici prima della verniciatura.



Maneggevole e leggera

Codice	Diametro platorello (mm-inch)	Potenza (CV - W)	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Velocità di rotazione a vuoto (giri/min.)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s ²)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TPS 16000	75 mm 3"	0,45 CV 330 W	113	16.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	6,3	125	0,7

Lucidatrice a pistola da 75 mm

TPS 2100

+ VANTAGGI

- Corpo interamente in composito: design ergonomico e ammortizzazione delle vibrazioni molto forti
- Pulsante avvio/arresto
- Regolazione della velocità di rotazione tramite rotella posta sul retro dell'utensile
- Compatibile con i platorelli 2" e 3" (50 e 75 mm)

+ APPLICAZIONI

Lavori di lucidatura e di finitura delle superfici verniciate.



Maneggevole e leggera

Codice	Diametro platorello (mm-inch)	Potenza (CV - W)	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Velocità di rotazione a vuoto (giri/min.)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s ²)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TPS 2100	75 mm 3"	0,3 CV 220 W	113	2.100	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	2,3	135	0,77

Per gli accessori e i cofanetti, vedere alle pagine 21-22

Smerigliatrice a nastro

TBS 10330 / TBS 20520

+ VANTAGGI

- Sistema di regolazione allineamento nastro
- Regolazione della tensione del braccio di levigatura mediante rotella
- Braccio supporto nastro orientabile
- Regolazione velocità mediante pressione sulla leva ad azionamento progressivo
- Impugnatura in gomma confortevole ed ergonomica per una buona presa
- Scarico posteriore per un migliorato comfort dell'operatore
- Funzionamento con leva avvio-arresto
- Regolazione della velocità operativa tramite un pulsante di regolazione posta sull'impugnatura

- Buona maneggevolezza
- Sostituzione semplice e rapida dei nastri abrasivi



TBS 10330

+ APPLICAZIONI

Lavori di sbavatura, finitura, preparazione prima della verniciatura, possibili in aree ad angolo e di difficile accesso.

Codice	Diametro platorello (mm)	Potenza (CV - W)	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Velocità di rotazione a vuoto (giri/min.)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s ²)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TBS 10330	10 x 330	0,5 CV 370 W	113	16.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	1,84	320	0,95
TBS 20520	20 x 520	0,5 CV 370 W	113	16.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	2,82	390	1,4


Cofanetti LEVIGATRICI / SMERIGLIATRICI / LUCIDATRICI



Levigatrice orbitale a pistola in cofanetto

→ TPS E16000K


- 1 levigatrice orbitale a pistola TPS E16000
- 1 platorello in velcro da 3"
- 1 platorello in velcro da 2"
- 10 dischi abrasivi da 3", grana 600
- 10 dischi abrasivi da 3", grana 400
- 10 dischi abrasivi da 3", grana 320
- 10 dischi abrasivi da 2", grana 600
- 10 dischi abrasivi da 2", grana 400
- 10 dischi abrasivi da 2", grana 320



Levigatrice a pistola in cofanetto

→ TPS 16000K

- 1 levigatrice a pistola TPS 16000
- 1 platorello da 3"
- 10 dischi abrasivi grana 60
- 10 dischi abrasivi grana 80
- 10 dischi abrasivi grana 120
- 3 vassoi di confezionamento
- 1 chiave



Lucidatrice 75 mm in cofanetto

→ TPS 2100K

- 1 lucidatrice 75 mm TPS 2100
- 1 mandrino filettato
- 1 platorello in velcro da 3"
- 1 cuffia in schiuma gialla 3-1/2"
- 1 cuffia in schiuma bianca 3-1/2"
- 1 platorello in lana 3-1/2"
- 1 chiave

Accessori LEVIGATRICI / SMERIGLIATRICI / LUCIDATRICI



Platorello in velcro per levigatrice 2" e levigatrice 3", TPS E16000 e TPS 2100

→ TPS VEL2

→ TPS VEL3



Feltro bianco 3" per lucidatrice 75 mm TPS 2100

→ TPS WOOL



Mousse di lucidatura bianca e gialla 3,5" per lucidatrice TPS 2100

→ TPS WSPONGE

→ TPS YSPONGE

Accessori LEVIGATRICI / SMERIGLIATRICI / LUCIDATRICI



Kit di 30 carte abrasive 3" per levigatrici TPS E16000 e TPS 2100

→ TPS KIT3X30

- 10 carte - Grana 320
- 10 carte - Grana 400
- 10 carte - Grana 600



Nastri 10 x 330 mm per smerigliatrici a nastro TBS 10330

- Kit di 5 nastri - Grana 80
- Kit di 5 nastri - Grana 100
- Kit di 5 nastri - Grana 120

→ TBS 10330K80
→ TBS 10330K100
→ TBS 10330K120



Nastri 20 x 520 mm per smerigliatrici a nastro TBS 20520

- Kit di 5 nastri - Grana 80
- Kit di 5 nastri - Grana 100

→ TBS 20520K80
→ TBS 20520K100



Platello per levigatrici orbitali Ø 152 mm, TOS 15025 e TOS 15050

→ TOS PAD 22



Sacco di recupero polvere per levigatrici orbitali Ø 152 mm

→ TOS BAGHOSE

AIRSERVICE 24