



# MARTELLI SCALPELLATORI

# Martello scalpellatore in cofanetto

TAH 0663000K

## + VANTAGGI

- Mandrino con fissaggio a molla per scalpelli esagonali 10,2 mm
- Accoppiamento esagonale per una buona tenuta dello scalpello nell'utensile
- Impugnatura con guaina in gomma, isolante dal freddo e anti-scivolo

## + APPLICAZIONI

Numerosi lavori di martellatura, rivettatura, taglio secondo l'utensile utilizzato in officine meccaniche, carrozzerie e in diversi altri ambiti di applicazione.



- Utensile robusto per condizioni difficili
- Fornito con 5 scalpelli esagonali da 175 mm

Codice	Mandrino	Corsa pistone (mm)	Cadenza di battuta (cpm)	Diametro di alesaggio (mm)	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TAH 0663000K	esag. 10,2 mm	60	3.000	19	187	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	115	14,98	175	1,7

# Martelli scalpellatori con sistema di ammortizzazione delle vibrazioni

TAH 0703000VD / TAH 0952100VD (Molla fornita)

## + VANTAGGI

- Mandrino automatico che consente un cambio rapido di scalpello
- Accoppiamento esagonale per una buona tenuta dello scalpello nell'utensile
- Sistema di ammortizzazione delle vibrazioni che attenua il contraccolpo al ritorno
- Impugnatura con guaina in gomma, isolante dal freddo e anti-scivolo

## + APPLICAZIONI

Martellatura, rivettatura, taglio in officine meccaniche, carrozzerie e nell'edilizia.



TAH 0952100VD

- Ampio ambito di applicazioni
- Modello adatto ai lavori più impegnativi grazie al suo sistema anti-vibrazione

Codice	Mandrino (mm)	Corsa pistone (mm)	Cadenza di battuta (cpm)	Diametro di alesaggio (mm)	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TAH 0703000VD	esag. 10,2 mm	70	3.000	19	220	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	111	16,87	245	2
TAH 0952100VD	esag. 10,2 mm	95	2.100	19	232	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	110	12,05	283	2,2

Per gli accessori, vedere a pagina 33

# Martello scalpellatore a impugnatura chiusa

TAH 1151900

## + VANTAGGI

- Impugnatura a presa salda, in acciaio
- Mandrino automatico che consente un cambio rapido di scalpello
- Accoppiamento esagonale per una buona tenuta dello scalpello nell'utensile

## + APPLICAZIONI

Edilizia, opere pubbliche, carrozzeria e industria meccanica.  
Lavori di scalpellatura, grandi opere.

Utensile potente,  
robusto e polivalente.



Codice	Mandrino	Corsa pistone (mm)	Cadenza di battuta (cpm)	Diametro di alesaggio (mm)	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TAH 1151900	esag. 14,75 mm	115	1900	19	158	R 3/8	13 - 1/2"	6,2	113	14,98	460	9,5

# Scrostatore ad aghi a pistola

TSP 0333700

## + VANTAGGI

- Impugnatura a pistola
- Fornito con un set di 19 aghi, Ø 3 mm

## + APPLICAZIONI

Decapaggio ruggine, saldatura, strati di vernice e altri rivestimenti mediante martellamento. Utilizzato anche in alcuni lavori di lavorazione della pietra e di invecchiamento del legno.

- Facile presa dell'utensile
- Lavori lunghi in condizioni difficili



Codice	Lunghezza degli aghi (mm)	Diametro di alesaggio (mm)	Cadenza di battuta (cpm)	Corsa del pistone (mm)	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TSP 0333700	180 mm	23,5	3700	33	85	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	109	18,1	330	2,7

Per gli accessori, vedere a pagina 33


# Accessori

## MARTELLI SCALPELLATORI



**Molla per martelli scalpellatori 10,2 mm**  
**TAH 0663000K**

➔ TAH COIL1



**Mandrino per martelli scalpellatori 10,2 mm**  
**TAH 0663000K - TAH 0703000VD**  
**TAH 0952100VD**

➔ TAH QCR1



**Scalpello diritto esagonale**  
**per mandrino 14,75 mm**

- Lunghezza: 260 mm

➔ TAH CHIS1



**Set di 5 scalpelli esagonali**  
**per martelli scalpellatori**  
**TAH 0663000K - TAH 0703000VD -**  
**TAH 0952100VD**

- Lunghezza: 175 mm

➔ TAH CHIS5B



**Set di aghi**  
**per scrostatore TSP 0333700**

- 19 aghi 3 mm x 180 mm
- 29 aghi: 2 mm x 180 mm

➔ TSP 19X3

➔ TSP 29X2