



SMERIGLIATRICI

Smerigliatrici diritte

TDG S22000 / TDG S04000 (per lavori pesanti di abrasione)

Eccezionale resistenza,
eccellente affidabilità

+ VANTAGGI

- Corpo ergonomico interamente in composito che assicura l'isolamento dal freddo e dalle vibrazioni
- Comfort di utilizzo: utensile leggero, poco ingombrante e facile da maneggiare
- Regolazione della velocità di rotazione mediante azione sulla vite di regolazione del regolatore
- Leva ad azionamento progressivo per la regolazione d'ingresso aria
- Sicurezza di blocco leva
- Utensile fornito con 2 pinze: 3 e 6 mm

+ APPLICAZIONI

TDG S22000: lavori di smerigliatura, fresatura, decapaggio e sbavatura. TDG S04000: lavori di troncatura, smerigliatura, fresatura, decapaggio e sbavatura. Velocità ridotta che permette di evitare il riscaldamento.



TDG S22000
(mola in opzione)

TDG S04000

Codice	Diametro pinza (mm)	Potenza (CV - W)	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Velocità di rotazione a vuoto (giri/min.)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s ²)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TDG S22000	3 e 6	0,5 CV 370 W	113	22.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	84	1,25	170	0,7
TDG S04000	3 e 6	0,5 CV 370 W	113	4.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	1,4	210	1

Smerigliatrice diritta lunga

TDG S22000R

Eccezionale resistenza,
eccellente affidabilità

+ VANTAGGI

- Corpo ergonomico interamente in composito che assicura l'isolamento dal freddo e dalle vibrazioni
- Comfort di utilizzo: utensile leggero, poco ingombrante e facile da maneggiare.
- Regolazione della velocità di rotazione mediante azione sulla vite di regolazione del regolatore
- Leva ad azionamento progressivo per la regolazione d'ingresso aria
- Sicurezza di blocco leva
- Utensile fornito con 2 pinze: 3 e 6 mm

+ APPLICAZIONI

Lavori di smerigliatura, fresatura, decapaggio, sbavatura, innesto prolungato per un'accessibilità migliorata.



Codice	Diametro pinza (mm)	Potenza (CV - W)	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Velocità di rotazione a vuoto (giri/min.)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s ²)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TDG S22000R	3 e 6	0,5 CV 370 W	113	22.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	1,4	260	1

Per gli accessori e i cofanetti, vedere a pagina 27

Smerigliatrice ad angolo 90°

TDG A18000

+ VANTAGGI

- Corpo ergonomico interamente in composito che assicura l'isolamento dal freddo e dalle vibrazioni
- Leva ad azionamento progressivo per la regolazione d'ingresso aria
- Sicurezza di blocco leva
- Utensile fornito con 2 pinze: 3 e 6 mm

+ APPLICAZIONI

Lavori di smerigliatura, fresatura, decapaggio e sbavatura.



- Maneggevolezza e comfort di utilizzo
- Utensili compatti, robusti e di alte prestazioni

Codice	Diametro pinza (mm)	Potenza (CV - W)	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Velocità di rotazione a vuoto (giri/min.)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s ²)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TDG A18000	3 e 6	0,5 CV 370 W	113	18.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	1,25	170	0,8

Smerigliatrice ad angolo 115°

TDG B18000

+ VANTAGGI

- Corpo ergonomico interamente in composito che assicura l'isolamento dal freddo e dalle vibrazioni
- Leva ad azionamento progressivo per la regolazione d'ingresso aria
- Sicurezza di blocco leva
- Utensile fornito con 2 pinze: 3 e 6 mm

+ APPLICAZIONI

Lavori di smerigliatura, fresatura, decapaggio e sbavatura.



- Maneggevolezza e comfort di utilizzo
- Utensili compatti, robusti e di alte prestazioni

Codice	Diametro pinza (mm)	Potenza (CV - W)	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Velocità di rotazione a vuoto (giri/min.)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s ²)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TDG B18000	3 e 6	0,5 CV 370 W	113	18.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	1,25	197	0,8

Per gli accessori e i cofanetti, vedere a pagina 27

Smerigliatrice ad angolo a disco

TAG 125 / TAG 178

+ VANTAGGI

- Meccanismo e struttura molto solidi (corpo in alluminio) per un'elevata resistenza agli urti
- Impugnatura ausiliaria in gomma che assicura buona presa e grande stabilità per un lavoro di precisione
- Variazione e controllo della portata d'ingresso mediante pressione della leva di sicurezza
- Per il modello TAG 125, sistema di cambio rapido dei dischi

+ APPLICAZIONI

Lavori di decapaggio e preparazione di superfici metalliche con vernice (angoli, pezzi taglienti, ecc.).



TAG 125

- Resistenza eccezionale
- Ideale per lavori in condizioni impegnative

Codice	Diametro pinza (mm)	Albero	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Velocità di rotazione a vuoto (giri/min.)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s ²)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TAG 125	125 mm 5"	M 14 x 2	85	11.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	90,4	6,59	275	2
TAG 178	178 mm 7"	M 14 x 2	113	6.000	R 3/8	13 - 1/2"	6,2	91,9	3,07	355	3,3

Mini smerigliatrice

TDG M60000

+ VANTAGGI

- Basso livello acustico
- Utensile compatto e leggero che offre un grande comfort di utilizzo
- Grande maneggevolezza



Lavori di precisione su piccole superfici

Codice	Diametro pinza (mm)	Potenza (CV - W)	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Velocità di rotazione a vuoto (giri/min.)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s ²)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TDG M60000	3	0,2 CV 150 W	60	60.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	95	2,4	132	0,3

Per gli accessori e i cofanetti, vedere a pagina 27


Cofanetti SMERIGLIATRICI



Smerigliatrice dritta in cofanetto

→ TDG S22000K

- 1 smerigliatrice dritta TDG S22000
- 1 pinza Ø 3 mm
- 1 pinza Ø 6 mm
- 1 assortimento di 10 mole (5 mole Ø 3 mm + 5 mole Ø 5 mm)
- 2 chiavi



Smerigliatrice ad angolo a disco in cofanetto

→ TDG A18000K

- 1 smerigliatrice ad angolo a disco TDG A18000
- 1 pinza Ø 3 mm
- 1 pinza Ø 6 mm
- 1 assortimento di 10 mole (5 mole Ø 3 mm + 5 mole Ø 5 mm)
- 2 chiavi

Accessori SMERIGLIATRICI



Assortimento di 10 mole

→ TDG KIT10

- Per smerigliatrici: TDG A18000 - TDG B18000 - TDG M60000 - TDG S04000 - TDS S22000 - TDS S22000R
- 5 mole: diam. 3 mm
- 5 mole: diam. 6 mm



Disco per smerigliatrice TDG P04000

→ TDG KIT88

- Filettatura: 5/16"
- Diametro: 88 mm



Guaina di scarico per livello acustico ridotto

→ TDG HOSE

- Per utensili: TCS 03500 - TCS 05000 - TDG A18000 - TDG B18000 - TDG M60000 - TDG P04000 - TDG S04000 - TDG S22000 - TDG S22000R - TWK 20000