



UTENSILI DA TAGLIO

Seghetto

TCS 05000

+ VANTAGGI

- Regolazione della velocità di taglio mediante azione sul regolatore (vite di regolazione)
- Sicurezza di blocco leva
- Impugnatura in gomma
- Set di lame e guaine di scarico per livello acustico ridotto (opzionale)

+ APPLICAZIONI

Lavori di taglio di lamiere in acciaio, alluminio, plastica, legno, ecc...



- Utensile leggero e maneggevole
- Lavori di precisione

Codice	Corsa lama (mm)	Spessore di taglio (mm)	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Cadenza di taglio (cpm)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s ²)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TCS 05000	10	Acciaio - 2 Alluminio - 3	114	5.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	9,5	250	0,98

Cesoia a pistola

TCS 02500

+ VANTAGGI

- Regolazione della velocità di taglio mediante azione sul regolatore
- Buona presa grazie all'impugnatura in gomma

+ APPLICAZIONI

Lavori di taglio di lamiere in acciaio o alluminio.



Taglio di precisione

Codice	Spessore di taglio (mm)	Larghezza di taglio (mm)	Potenza (CV - W)	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Velocità di rotazione (giri/min.)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s ²)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TCS 02500	Acciaio - 1,2 Alluminio - 1,4	5,5	0,45 CV 330 W	113	2.500	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	92	6,65	215	1,3

Per gli accessori, vedere a pagina 37

Mini troncatrice

TCS 20000

+ VANTAGGI

- Corpo ergonomico interamente in composito che assicura l'isolamento dal freddo e dalle vibrazioni
- Carter di protezione
- Leva ergonomica con sicurezza di blocco

+ APPLICAZIONI

Lavori di troncatura, smerigliatura, taglio di lamiera senza rivestimento.



- Utensile leggero e maneggevole
- Ideale per aree di difficile accesso

Codice	Diametro del disco (mm)	Potenza (CV - W)	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Velocità di rotazione (giri/min.)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s ²)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TCS 20000	75 - 3"	0,5 CV - 370 W	113	20.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	87	1,15	180	0,84

Taglialamiera

TCS 03500

+ VANTAGGI

- Regolatore di potenza integrato
- Cambio agevole del punzone
- Corpo ergonomico interamente in composito che assicura l'isolamento dal freddo e dalle vibrazioni
- Comfort di utilizzo: utensile leggero, poco ingombrante e facile da maneggiare.
- Regolazione della velocità di rotazione mediante azione sulla vite di regolazione del regolatore
- Leva ad azionamento progressivo per la regolazione d'ingresso aria
- Sicurezza di blocco leva

+ APPLICAZIONI

Taglio continuo di metallo, alluminio, zinco, plastica



Taglio netto e preciso

Codice	Spessore di taglio (mm)	Taglia del punzone (mm)	Cadenza di battuta (cpm)	Consumo d'aria a vuoto (l/min)	Ingresso aria (BSPT)	Diam. interno tubo d'alimentazione (mm - pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Livello acustico (dBA)	Vibrazioni (m/s ²)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
TCS 03500	Acciaio - 1,4 Alluminio - 1,6	4	3500	57	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	87	8,55	195	0,80

Per gli accessori, vedere a pagina 37

Accessori

UTENSILI DA TAGLIO



Set di 5 lame per seghetto TCS 05000

- 18 T/inch - 6 denti/cm (acciaio)
- 24 T/inch - 13 denti/cm (alluminio, rame)
- 32 T/inch - 16 denti/cm (composito, legno)

→ TCS 518
→ TCS 524
→ TCS 532



Kit di roditura per taglialamiera TCS 03500

→ TCS KIT



Guaina di scarico per livello acustico ridotto

→ TDG HOSE

Per utensili: TCS 03500 - TCS 05000 - TDG A18000 -
TDG B18000 - TDG M60000 - TDG P04000 - TDG S04000 -
TDG S22000 - TDG S22000R - TWK 20000